

Produktinformation

Leichtzäune Typ GZ-LGK

TECHNISCHE DATEN

Gitterpfosten:	Profilrohrpfosten Typ GP-GK mit Kunststoff-Abdeckkappe		
	Mattenhöhe	Profilrohr	Pfostenlänge
	600 mm	PR 50 mm	1000 mm
	800 mm	PR 50 mm	1200 mm
	1030 mm	PR 50 mm	1500 mm
	1230 mm	PR 50 mm	1700 mm
	1430 mm	PR 50 mm	1900 mm
	1630 mm	PR 50 mm	2100 mm
	1830 mm	PR 50 mm	2400 mm
	2030 mm	PR 50 mm	2600 mm
Pfostenabstand :	2520 mm (Achismaß)		
Gittermatte:	Typ GM-L aus gezogenen Stahldrähten, die an den Kreuzungspunkten im Rechteckverbund miteinander verschweißt sind.		
	Waagerechte Stahldrähte:	5 mm Durchmesser	
	Senkrechte Stahldrähte:	5 mm Durchmesser	
Maschenweite:	50/200 mm		
Mattenbreite:	2510 mm		
Mattenhöhen:	Von 600 mm bis 2030 mm		
	Sickentiefe:	53 mm	
	Sickenhöhe:	200 mm	
	oberer Gittermattenabschluss: 20 mm stumpfe Überstände oder ohne Überstände oder Überstände bleistiftartig angespitzt		
Befestigung:	WERRA-Spezial-Kunststoffhalter, Typ GP-K		
Befestigungselemente:	WERRA-Spezial-Kunststoffhalter mit Befestigungsglasche und Spezialschraube M8x47		
Abtreppung:	Problemlose Abtreppung möglich, ggfs. bauseitige Montage zusätzlicher Befestigungselemente sowie Verwendung verlängerter Pfosten		
Eckausbildung:	Durch Drehung des profilierten Pfostens um 45° aus der Zaunflucht in Richtung des weiteren Zaunverlaufes wird aus einem GP-GK-Pfosten der entsprechende Eckpfosten		
Oberfläche:	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt, die Pfosten nach EN 10215 mit einer Aluminium-Zink-Legierung (AZ 185) verzinkt		
	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in den Standardfarben RAL 6005 moosgrün, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7030 steingrau, RAL 9016 verkehrsweiß		
	Alle Stahlteile sind nach DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet in allen Farben gemäß RAL-Karte		
Fundamente:	Fundamentangaben lt. umseitiger Tabelle bei Bodenklasse 2 - 4 in Betongüte BN 15		